



# T.D.TAICHEE DSP-TWO



DSP-TWO技术规格	
输入灵敏度:	
MIC INPUT 1/2/3:	IN 41mv(1KHz) / OUT 0dB(1KHz)
MUSIC INPUT A/B:	IN 400mv(1KHz) / OUT 0dB(1KHz)
输出接口:	
前置主输出:	R/L最大输出电平6V
后置环绕输出:	R/L最大输出电平6V
中置输出:	最大输出电平6V
重低音输出:	最大输出电平6V, FREQ 20Hz~200Hz
频率响应:	
MIC:	20Hz~18KHz, +0/-3dB
MUSIC:	20Hz~20KHz, +0/-3dB
MIC音调控制:	
MIC BASS:	± 10dB(100Hz)
MIC MID:	± 10dB(1KHz)
MIC TREBLE:	± 10dB(10KHz)
MUSIC音调控制:	
MUSIC BASS:	± 15dB(100Hz)
MUSIC MID:	± 15dB(1KHz)
MUSIC TREBLE:	± 15dB(10KHz)
S/N信噪比:	90dB
DSP效果控制:	
取样频率:	40KHz
解析度:	32Bits
ECHO DELAY:	40ms~242ms
ECHO REPEAT:	30%~80%
ECHO VOLUME:	00%~100%
REVERB TIME:	5ms~50ms
REVERB LPF:	3KHz~18KHz
REVERB VOLUME:	00%~100%
使用电源:	AC220/50Hz
消耗功率:	20W
外观尺寸:	483mm(宽) × 45mm(高) × 230mm(深)
<b>Construction Drawing</b>	<b>结构示意图</b>



front



back