

T.D.TAICHEE
TX-655



Engineering Information	技术参数	TX-655
Drivers	单元组成	LF:1 × 15" Voice-coil:3" / MF:1X6.5" Voice-coil:1.5" / HF:1 × 1" Voice-coil:1.73"
Frequency(+/-3dB)	频率响应(+/-3dB)	40-18000Hz
Dispersion(-6dB)	覆盖角度(-6dB)	60° × 40°
Sensitivity(1m/1W)	灵敏度 (1m/1W)	LF:99dB / MF:93dB / HF: 98dB
maximum SPL	输出声压级	123dB continuous/129dB peak
Nominal Impedance	额定阻抗	LF:8 Ohms / MF/HF:16 Ohms
Rated Power	功率	LF:500W AES 2000W peak / MF/HF:200W AES 800W peak
Recommended AMP	推荐放大器功率	LF:750W/8 Ohms MF/HF:200W/8 Ohms
Crossover Frequency	分频点	1200Hz/4500Hz
Connectors	输入连接器	2 × Speakon NL4MP
Dimensions(H × W × D)	净尺寸(H × W × D)	775mm × (457,286)mm × 480mm
Packing Dimensions(H × W × D)	包装尺寸(H × W × D)	847mm × 579mm × 556mm
Net Weight(KG)	净重量 (KG)	44
Gross Weight(KG)	包装总重量 (KG)	49
Construction	结构特点	
Physical	箱体外形	梯形
Enclosure Material	箱体材料	桦木夹板
Enclosure Material	箱体面网	模压钢制六角形孔网面, 内加黑金尼龙网
Finish	表面漆	紫色环保水性耐磨油漆涂装 (可按客户要求定制颜色)
Handing Position	吊装点	17个M10螺丝吊装孔位
Pole Mount	支撑座	顶部 φ 35毫米支撑座
Caster	运输轮	
Applications	适用范围	礼堂, 会议室, 音乐酒吧, DISCO酒吧, KTV房间
Construction Drawing	结构示意图	

